



## **FICHA TECNICA**

### **DESENGRASANTE TREMEX**

**TREMEX**, es un desengrasante concentrado, que desmancha, y elimina la grasa. Soluble 100% en agua, de uso múltiple en el hogar, oficina e industria. Remueve eficazmente aceites, grasas y suciedad en general. No corrosivo, contiene ingredientes inhibidores de la corrosión para la protección de sus equipos y utensilios. Actúa sobre las grasas sin importar que su origen sea orgánico o inorgánico de cocinas, baños, etc. Limpia grasas pesadas, aceites, derivador petroleros, mohos, tintas colorantes, carbón, entre otros.

#### **COMPOSICIÓN QUÍMICA**

Tensioactivos Aniónicos, Tensioactivos no iónicos, glicoles, color, agentes estabilizadores.

#### **PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS**

Apariencia a 20°C	Líquido Viscoso Transparente
Gravedad Especifica g/cc	1.011 – 1.012
Valor de pH	9.0 – 11.0
Olor	Fragancia Naranja
Color	Cristalino Naranja/ Amarillo

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Se recomienda utilizar una dilución de 160cc por cada litro de agua. Se puede utilizar con una parte de Desengrasante Tremex hasta con 20 partes de agua según se requiera, Aplique con pistola, cepillo, inmersión o rociador. En el lugar donde se aplique hay que dejarlo actuar por unos 5-10 minutos y luego enjuague con agua a presión.

#### **INDUSTRIA**

Se aplica con brocha, mopa, pistola o inmersión, deje actuar de 10-15 minutos, se lava con agua a presión. Se puede utilizar en pisos, motores, paredes, tuberías que manejen crudo o aceite, calderas por donde ocurre la combustión, casco de buques, tanques de combustibles, tanques de asfalto, motores de vehículos, filtros, válvulas, montacargas, talleres, pisos, grúas, entre otros.

## **INDUSTRIA ALIMENTICIA Y HOGAR**

Cocina, campanas, paredes, pisos industriales, equipos. Utilizar puro o diluido; se recomienda utilizar una dilución de 160cc por cada litro de agua. Dejar actuar por 10 minutos y enjuague con agua. Limpieza interior y exterior de hornos, baterías de cocina, filtros de campana, extractoras de humos, baldosas, etc. Emulsiona los aceites usados en freidoras. Añadido puro por los fregaderos ayuda a eliminar los atascos orgánicos.

## **PRECAUCIONES**

Producto alcalino, es delicado si cae en los ojos o piel, lavar con abundante agua, por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte al medico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en un lugar fresco. Manténgase alejado del alcance de los niños.

## **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Envase 0,5 lt y 1 litro

Bidón 5 litros.

Tambor 20 litros, x 60 litros y x 220 litros.

**COMERCIAL ASEO CITY LIMITADA.,** garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.